

POS ELZAB P12+



Το POS ELZAB P12+ είναι μια συσκευή αφιερωμένη για λειτουργία σε καταστήματα λιανικής και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης τροφίμων. Το σύστημα αφής διευκολύνει και επιταχύνει την εργασία του προσωπικού στις πωλήσεις.

Κωδικός προϊόντος

2003018 Σύστημα POS P12+ (χωρίς λειτουργικό)

2003568 MSR (Magnetic Stripe Reader)

2003683 Οθόνη πελάτη 9.7" 800x600

Κατ. παραγγελίας Οθόνη πελάτη αφής 9.7" 800x600

2002090 Λειτουργικό σύστημα PosReady7

Υψηλή Ποιότητα

Η χρήση επωνύμων προϊόντων από αναγνωρισμένους κατασκευαστές όπως η Intel και Toshiba επιτρέπει την μακροπρόθεσμη λειτουργία χωρίς βλάβες. Επιπλέον η οθόνη αφής 15" διαθέτει βαθμολογία προστασίας IP52 που σημαίνει προστασία ενάντια στην είσοδο της σκόνης που διαταράσσει την λειτουργία της συσκευής και προστατεύει από την υγρασία σε σχέση με άλλες αντίστοιχες συσκευές. Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών.

Απόδοση

Στην καρδιά του υπολογιστή βρίσκεται ο επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core που τρέχει σε συχνότητα 2,00 GHz. Ο υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με μνήμη 4 GB και δίσκο SSD 64 GB.

Συνδεσιμότητα

Το τερματικό είναι συμβατό με όλα τα προγράμματα πωλήσεων (λιανικής και εστίασης) και λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και Linux. Διαθέτει πολλές θύρες εισόδου/εξόδου που επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών περιφερειακών όπως ζυγαριές, εκτυπωτές, barcode scanner κ.α.



**RESISTIVE
TOUCH**



**4X
QUAD CORE
CPU**



**SSD
INSIDE**



**4 GB
MEMORY**



Οθόνη	
Διαγώνιος οθόνης	15"
Φωτεινότητα οθόνης	300 cd/m2
Τύπος αφής	Resistive 5-wire
Μέγιστη ανάλυση	1024 x 768
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας	
Επεξεργαστής	Intel® Celeron J1900 2.0GHz
Μνήμη RAM	4GB DDR3 SO-DIMM (1 slot) PC3-12800
Μέγιστη αναβάθμιση μνήμης RAM	8GB
Μοναδα σκληρού δίσκου	64 GB SSD
Κάρτα γραφικών	Intel®HD Graphics
Κάρτα ήχου	Ενσωματωμένη
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	POSReady 7, Windows® 7/8/8.1, Linux
Θύρες	
Θύρες USB	3+2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
Σειριακές θύρες	2 x D-SUB9 ; 2 x RJ-45
Θύρα οθόνης	1 x HDMI
Ethernet	1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Ήχος	Line out
Επιλογές αναβάθμισης	
Magnetic card reader	Προεραπικά
Οθόνη πελάτη	Προεραπικά 9,7" 1024x768

Διάφορα	
VESA mount	Ναι, χωρίς βάση, VESA 75
Σύστημα ψύξης	Παθητικό
Επίπεδο προστασίας (οθόνη αφής):	IP52
Επίπεδο προστασίας (ολόκληρη συσκευή)	IP32
Συνθήκες λειτουργίας	5°C~35°C / 20%~85% RH
Διαστάσεις	352 x 225 x 347 mm
Βάρος	4,8 kg
Χρώμα	Μαύρο
Εγγύηση	24 μήνες

